

Çatı Çıkış Merdiveni & Çatı Çıkış Kapağı



Çatı Çıkış Kapağı

Kılıçoğlu çatı çıkış kapağı modern görünüşü, özel dizaynı ve kullanışlı yapısı sayesinde çatıya çıkışları problem olmaktan çıkarmaktadır. Çatıya çıkışları kolay, hızlı ve güvenli hale getirmenin yanı sıra, çatı arasının aydınlatılmasına ve havalandırılmasına da yardımcı olur. 4mm - 10mm - 4mm şeklinde çift cam sistemine olan Kılıçoğlu çatı çıkış kapaklarının kasası 1. sınıf işlenmiş çam, çerçevesi alüminyum giydirmedir.

Çatı arası havalandırılmak istendiğinde, açıkken 2 farklı konumda sabitlenebilir. Montaj eğimi 15-60 derece arasındadır.



Teknik Özellikler

İŞIKLIK MALZEMESİ	Cam
ÇIKIŞ BOŞLUĞU	Ölçü : 45 x 55 cm
KAPAK	45 x 75 cm
İŞIK GEÇİRGENLİK	%100'e yakın



Mekanınız ışıkla dolsun...

Çatı Penceresi



Çatı Çıkış Merdiveni

Kılıçoğlu Çatı Çıkış Merdivenleri, 1. Sınıf çam'dan imal edilmiş olup birbiri üzerine katlanabilen 3 parçadan oluşmaktadır. Kılıçoğlu çatı çıkış merdiveni dayanıklıdır, fonksiyoneldir ve çatı arası mekanlarına geçiş kolaylığı sağlar. Üzerinde montaj için bırakılmış özel delikler sayesinde ahşap üzerinde tahribat yapmadan montaj imkanı vermektedir. Montajı tamamlandığında hiçbir dekoratif aksesuar veya tamamlayıcıya ihtiyaç duymayan bir kapağa sahiptir. Güvenlik düzeyi üst seviyededir. Sahip olduğu stop sistemleri sayesinde açılıp kapanma esnasında hiçbir tehlike arz etmez.

Teknik Özellikler

Maksimum taşıyabileceği yük	160 kg
Basamak uzunluğu	34 cm
Basamak kalınlığı	8 cm
Isı yalıtım kalınlığı	3 cm
Boyutlar	60x120 Açılmış Yüksekliği 270 cm



Çatı Çıkış Merdiveni

Çatı Çıkış Kapağı

Bilgi Hattı
444 26 11

Organize Sanayi Bölgesi 11. Cd.
ESKİŞEHİR / TÜRKİYE

Tel. : +90.222.236 11 41

Fax : +90.222.236 11 45

e-mail : kilicoglu@kilicoglu.com.tr

Barbaros Bulvarı 42/4 Balmumcu
Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel. : +90.212.347 43 60

Fax : +90.212.347 43 62

e-mail : kilicoglu@kilicoglu.com.tr

Kılıçoğlu

Kılıçoğlu



TS EN ISO 9001:2000



www.kilicoglu.com.tr

Çatı Penceresi



Kılıçoğlu Çatı Penceleri; çatı arası mekanlarında maksimum ışık ve güneş isteyen herkese ihtiyacı doğrultusunda konforu ve garantili çözümler sunmaktadır. Tüm ürünler Avrupa normlarına göre üretilmiş olup, Kılıçoğlu güvencesi altındadır.

Teknik Özellikler

Boyutları :

55x98 cm cam alanı 0,29 m²
78x118 cm cam alanı 0,59 m²
114x118 cm cam alanı 0,94 m²

U pencere çerçevesi 1,5 W/m²K
Cam kalınlığı ve boşluğu 4+16+14 mm
Conta üç bölümlü
Menteşe ve kol pivot kollu menteşe
EN 14351-1:2006 standartına göre test edilmiştir.

* Sıkıştırılmış argon gazlı yalıtımlı cam, micro opening sistemi (cam kapalıyken de ortamın havalandırılabilmesi), 1. sınıf çamdan imal ahşap çerçeve sistemi.

* Tüm U değerleri pr EN ISO 12567-2 hesaplama metoduna göre hesaplanmış değerler olup Avrupa standartlarına uygundur.



Çatı Pencere Etkeliği



Çatı Pencere Perdesi



Çatı Pencere Motoru



Avantajları

1- Güvenlik

Kılıçoğlu Çatı Penceleri, kullanılan temperli camlar sayesinde dolu tanelerinin ve diğer tüm dış elementlerin zararlarına karşı koyacak güçte üretilmektedir.

2- Daha Çok Aydınlık

Çatı Penceleri, dikey pencerelere oranla %50 daha iyi aydınlatma imkanı sağlar. Kılıçoğlu Çatı Penceleri ise kasa yapısındaki özel detay çözümü sayesinde çoğu çatı penceresine göre %6 daha fazla aydınlatma imkanı sağlar

3- Etkin Havalandırma

Kılıçoğlu Çatı Penceleri kapalı olduğunda bile kasa içindeki özel kanal sistemi sayesinde sürekli ve azalmayan bir havalandırma sistemine sahiptir. Havalandırma kanalındaki filtre sayesinde tozu içeriye almaz.

4- Mikro Açılma Özelliği

Mikro açılma özelliği sayesinde istenildiğinde pencere çerçevesi ile pencere arasında boşluklar oluşturarak çatı arası mekanların havalandırılması sağlanır.

5 - Menteşe Kulp Özelliği

Kılıçoğlu Çatı Penceleri kçası üzerindeki menteşe sistemi özelliği sayesinde kasanın orta eksenini doğrultusunda 180 derece dönme özelliğine sahiptir. Bu sayede pencerenin dış yüzünün temizliği ve mekanın havalandırılması çok kolaylaşmaktadır.

6- Uzun Ömür

Kılıçoğlu Çatı Penceleri yüksek kalitedeki çam malzemeden imal edilmiş olup ince tabakalar halinde vakumla emdirilmiş çift kat boyalıdır. Dış yüzeyde kullanılmış tüm ahşapların üzeri UV ve su geçirimsiz polyester boyalı alüminyum ile kaplıdır ve dış yüzeyde kullanılan tüm vidalar ve metal aksamlar paslanmaz çelikten imal edilmiştir.



1



2-3



4



5-6